

# TECHNICKÝ LIST

## ČISTIČ BRZD

**ČISTIČ BRZD G-FIX** je svým složením koncipován pro rychlé a účinné čištění širokého spektra povrchů v průběhu oprav a montáží. G-FIX ČISTIČ BRZD čistí rychle a bezproblémově kovy, sklo, keramiku a téměř všechny plasty. Čistí bezzbytku. Díky svým vlastnostem nalezne uplatnění napříč průmyslovým spektrem.

- Čistič pro opravy a montáž.
- Čistí bezzbytku.
- Ideální pro bubnové a kotoučové brzdy, spojky a části motoru.
- Vhodný pro kovy, sklo, keramiku a téměř všechny plasty.

DOBA SKLADOVÁNÍ PŘI TEPLOTÁCH +5°C AŽ +21°C	12 MĚSÍCŮ V ORIGINÁLNÍM NEOTEVŘENÉM OBALU
--	--

### POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ:

Před použitím nádobu intenzivně protřepejte. ČISTIČ BRZD G-FIX nastříkejte na zamýšlený povrch a pomocí tkaniny, či papírové utěrky stírejte do úplného vyčištění. V případě silných znečištění pracovní krok opakujte.

### OBLAST POUŽITÍ:

- Čištění strojů a zařízení.
- Čištění povrchů finálních výrobků.
- Čištění bubnových a kotoučových brzd.
- Čištění spojek, částí motorů, olejových pump a převodovek.

Před sériovým použitím proveďte dostatečné množství interních testů a pokusů k ověření vhodnosti výrobku pro zamýšlenou aplikaci.

### VLASTNOSTI:

- Rychlý a efektivní účinek.
- Široké spektrum využití.

# TECHNICKÝ LIST

- Vysoká čistící schopnost.
- Nízká spotřeba.

VELIKOST BALENÍ:	OZNAČENÍ:	POČET KS V BALENÍ:
------------------	-----------	--------------------

600 ml sprej

GBRE.D600

12 Ks

*Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. **Dbejte bez výjimky všech pokynů uvedených v bezpečnostním listu výrobku.***